



Serie 1297-F-ANT

Ancho (cm) 160

Especificaciones

Permeabilidad (DIN-53887:1986) [litros/dm ² /min a 20mmca (±20%)]	80
--	----

Características

Materia	Poliester Food + Bekinox®
Ligamento	Sarga
Peso m ² (ISO-3801-1977) [g/m ²]	410
Espesor (EN-ISO-5084-1997) [mm]	0,6
Tipo Hilo Urdimbre	Multifilamento + Bekinox®
Tipo Hilo Trama	Multifilamento + Bekinox®
Hilos Urdimbre [hilos/cm]	21
Hilos Trama [hilos/cm]	15
Resistencia a la Rotura Urdimbre 5cm (EN-ISO-13934-1:1999) [kg - N]	300 - 3000
Resistencia a la Rotura Trama 5cm (EN-ISO-13934-1:1999) [kg - N]	250 - 2500
Resistencia Eléctrica Urdimbre (DIN-54345:1985 part5) [MOhms]	<1.0
Resistencia Eléctrica Trama (DIN-54345:1985 part5) [MOhms]	<1.0
Tamaño de Poro (TEXMAX-60255) [Ø=a µm]	40
Acabados del Tejido	Termofijado

Actualización 05/04/2017