



Serie 5100-F-ANT

Ancho (cm) 160

Especificaciones

Permeabilidad (DIN-53887:1986) [litros/dm ² /min a 20mmca ($\pm 20\%$)]	35
--	-----------

Características

Materia	Poliester Food + Bekinox®
Ligamento	Plana
Peso m ² (ISO-3801-1977) [g/m ²]	190
Espesor (EN-ISO-5084-1997) [mm]	0,3
Tipo Hilo Urdimbre	Multifilamento + Bekinox®
Tipo Hilo Trama	Multifilamento + Bekinox®
Hilos Urdimbre [hilos/cm]	36
Hilos Trama [hilos/cm]	24
Resistencia a la Rotura Urdimbre 5cm (EN-ISO-13934-1:1999) [kg - N]	120 - 1200
Resistencia a la Rotura Trama 5cm (EN-ISO-13934-1:1999) [kg - N]	170 - 1700
Resistencia Eléctrica Urdimbre (DIN-54345:1985 part5) [MOhms]	<1.0
Resistencia Eléctrica Trama (DIN-54345:1985 part5) [MOhms]	<1.0
Tamaño de Poro (TEXMAX-60255) [$\varnothing=a$ μ m]	25
Acabados del Tejido	Termofijado

Actualización 05/04/2017