



# Serie 5350-F-ANT

Ancho (cm) 185

## Especificaciones

Permeabilidad (DIN-53887:1986) [litros/dm <sup>2</sup> /min a 20mmca (±20%)]	<b>35</b>
--	-----------

## Características

Materia	<b>Poliester Food + Bekinox®</b>
Ligamento	<b>Sarga</b>
Peso m <sup>2</sup> (ISO-3801-1977) [g/m <sup>2</sup> ]	<b>175</b>
Espesor (EN-ISO-5084-1997) [mm]	<b>0,26</b>
Tipo Hilo Urdimbre	<b>Multifilamento + Bekinox®</b>
Tipo Hilo Trama	<b>Multifilamento + Bekinox®</b>
Hilos Urdimbre [hilos/cm]	<b>82</b>
Hilos Trama [hilos/cm]	<b>76</b>
Resistencia a la Rotura Urdimbre 5cm (EN-ISO-13934-1:1999) [kg - N]	<b>105 - 1050</b>
Resistencia a la Rotura Trama 5cm (EN-ISO-13934-1:1999) [kg - N]	<b>95 - 950</b>
Resistencia Eléctrica Urdimbre (DIN-54345:1985 part5) [MOhms]	<b>&lt;1.0</b>
Resistencia Eléctrica Trama (DIN-54345:1985 part5) [MOhms]	<b>&lt;1.0</b>
Tamaño de Poro (TEXMAX-60255) [Ø=a µm]	<b>15</b>
Acabados del Tejido	<b>Termofijado</b>

Actualización 05/04/2017