



Serie 7000-F-ANT

Ancho (cm) 160

Especificaciones

Permeabilidad (DIN-53887:1986) [litros/dm ² /min a 20mmca (±20%)]	40
--	----

Características

Materia	Polipropileno + Bekinox®
Ligamento	Sarga
Peso m ² (ISO-3801-1977) [g/m ²]	510
Espesor (EN-ISO-5084-1997) [mm]	1,05
Tipo Hilo Urdimbre	Multifilamento + Bekinox®
Tipo Hilo Trama	Multifilamento + Bekinox®
Hilos Urdimbre [hilos/cm]	25
Hilos Trama [hilos/cm]	13
Resistencia a la Rotura Urdimbre 5cm (EN-ISO-13934-1:1999) [kg - N]	480 - 4800
Resistencia a la Rotura Trama 5cm (EN-ISO-13934-1:1999) [kg - N]	255 - 2550
Resistencia Eléctrica Urdimbre (DIN-54345:1985 part5) [MOhms]	<1.0
Resistencia Eléctrica Trama (DIN-54345:1985 part5) [MOhms]	<1.0
Tamaño de Poro (TEXMAX-60255) [Ø=a µm]	40
Acabados del Tejido	Termofijado

Actualización 24/10/2017