



TEXFILTRA, S.L.
C.I.F. B60 198 546
C/Costa i Déu núm. 63
08205 Sabadell
Barcelona (España)



Tel. 34 93 712 34 27 Fax. 34 93 720 80 00
Info@texfiltra.es
www.texfiltra.es

Serie 7200-ANT

Ancho (cm) 160

Especificaciones

Permeabilidad (DIN-53887:1986) [litros/dm ² /min a 20mmca (±20%)]	190
--	------------

Características

Materia	Polipropileno + Bekinox®
Ligamento	Satén
Peso m ² (ISO-3801-1977) [g/m ²]	250
Espesor (EN-ISO-5084-1997) [mm]	0,59
Tipo Hilo Urdimbre	Multifilamento + Bekinox®
Tipo Hilo Trama	Fibra Cortada + Bekinox®
Hilos Urdimbre [hilos/cm]	34
Hilos Trama [hilos/cm]	14
Resistencia a la Rotura Urdimbre 5cm (EN-ISO-13934-1:1999) [kg - N]	130 - 1300
Resistencia a la Rotura Trama 5cm (EN-ISO-13934-1:1999) [kg - N]	220 - 2200
Resistencia Eléctrica (DIN-54345:1985 part1) [MOhms]	<1,0
Tamaño de Poro (TEXMAX-60255) [Ø=a µm]	80
Acabados del Tejido	Termofijado

Actualización 01/03/2013