



TEXFILTRA, S.L.
C.I.F. B60 198 546
C/Costa i Déu núm. 63
08205 Sabadell
Barcelona (España)



Tel. 34 93 712 34 27 Fax. 34 93 720 80 00
Info@texfiltra.es
www.texfiltra.es

Serie 8525

Ancho (cm) 200

Especificaciones

Permeabilidad (DIN-53887:1986) [litros/dm ² /min a 20mmca (±20%)]	100
--	------------

Características

Materia	Poliéster
Ligamento	Sarga
Peso m ² (ISO-3801-1977) [g/m ²]	400
Espesor (EN-ISO-5084-1997) [mm]	0,68
Tipo Hilo Urdimbre	Fibra Cortada
Tipo Hilo Trama	Fibra Cortada
Hilos Urdimbre [hilos/cm]	22
Hilos Trama [hilos/cm]	16
Resistencia a la Rotura Urdimbre 5cm (EN-ISO-13934-1:1999) [kg - N]	425 - 4250
Resistencia a la Rotura Trama 5cm (EN-ISO-13934-1:1999) [kg - N]	275 - 2750
Tamaño de Poro (TEXMAX-60255) [Ø=a µm]	66,7
Acabados del Tejido	Termofijado

Actualización 21/03/2017