



Serie 5351-F-ANT

Ancho (cm) 160

Especificaciones

Permeabilidad (DIN-53887:1986) [litros/dm ² /min a 20mmca (±20%)]	35
--	-----------

Características

Materia	Poliester Food + Bekinox®
Ligamento	Sarga
Peso m ² (ISO-3801-1977) [g/m ²]	205
Espesor (EN-ISO-5084-1997) [mm]	0,35
Tipo Hilo Urdimbre	Multifilamento + Bekinox®
Tipo Hilo Trama	Multifilamento + Bekinox®
Hilos Urdimbre [hilos/cm]	121
Hilos Trama [hilos/cm]	69
Resistencia a la Rotura Urdimbre 5cm (EN-ISO-13934-1:1999) [kg - N]	160 - 1600
Resistencia a la Rotura Trama 5cm (EN-ISO-13934-1:1999) [kg - N]	90 - 900
Resistencia Eléctrica Urdimbre (DIN-54345:1985 part5) [MOhms]	<1.0
Resistencia Eléctrica Trama (DIN-54345:1985 part5) [MOhms]	<1.0
Tamaño de Poro (TEXMAX-60255) [Ø=a µm]	15
Acabados del Tejido	Termofijado

Actualización 01/02/2016